

Red. broj	NAZIV UREDJAJA	Typ ili proizvođač	Tehnološka šifra	Invent. broj	Snaga kW		Voda m <sup>3</sup> /h	Kompr. vazduh m <sup>3</sup> /h	Pozic.	Korisna zapremina (1)	Radna temperat.	PRIMEDBA
					grej	isp. pog. mot.						
1.	Postolja za utovar i istovar	BLASBERG		18716		5,0			1.1			Priprema
2.	Kada za odmašćivanje	"	34270	18717	24	12,5	0,02	20,0	1.2	1030	80°C	"
3.	Kada za hladno ispiranje	"	34193	18718			1,0		1.3	630		"
4.	Kada za nagrivanje	"	36203	18719	10				1.4	630	60°C	"
5.	Kada za hladno ispiranje	"	34194	18720			1,0		1.5	630		"
6.	Kada za vruće ispiranje	"	34161	18721	15		0,02	30	1.6	630	80°C	"
7.	Kada za zaštit. fosfatiranje	"	36402	18722	60				1.7	1040	90-98°C	Fosfatir.
8.	Kada za kliz. fosfatiranje	"	36403	18723	60				1.8	1040	90-98°C	"
9.	Kada za hladno ispiranje	"	34195	18724			1,0		1.9	630		"
10.	Kada za vruće ispiranje	"	34162	18725	15		0,02		1.10	630	80°C	"
11.	Rashladna stanica	"		18726					1.11			"
12.	Kada za nigrosin	"		18727					1.12	630		
13.	Kada za emulzijsko ulje	"	35107	18728	18,0				1.13	720	60-80°C	"
14.	Uredjaj za ventilaciju	"				5,0						

Linija pripreme i fosfatiranje